



12 + 12

POE و اترنت

24V DC

خروجی POE

350W

توان کل

220V AC

ورودی

Web

کنترل

SNMP

مانیتورینگ

POE12AC

قابلیت مدیریت ۱۲ پورت از راه دور

توزیع برق و اترنت در رک برای سایت های رادیویی

شرکت رایان نیوند



مشخصات اصلی

۱۲ خروجی مدیریت شده ۲۴ ولت DC

پورت های POE

۱۲ پورت اترنت گیگابیت

پورت های اترنت

۲۲۰ ولت AC

ورودی برق

۳۵۰ وات

توان سیستم

دو عدد فن اتوماتیک

خنک کاری

رک مونت 1U

فرم دستگاه

رابط وب و پشتیبانی SNMP

مدیریت

قابلیت های عملیاتی

- کنترل از راه دور برق رادیوهای متصل.
- خروجی های حفاظت شده و ایزوله.
- نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن پورت ها.
- طراحی شده برای کابل کشی منظم در رک های داخلی و خارجی
- امکان اتصال به ارت برای حفاظت بهتر پورت ها.
- توان خروجی پایدار برای تجهیزات رادیویی سایت.



چرا POE12AC

- حذف نیاز به ۱۲ آداپتور و ۱۲ POE مجزا داخل رک.
- استفاده بهتر از فضای رک با تمرکز توزیع برق در یک دستگاه 1U
- کابل کشی تمیزتر و سرویس پذیری سریع تر.
- کمک به کنترل نوسانات برق ورودی و حفظ توان خروجی پایدار.
- امکان حفاظت در برابر صاعقه و اتصال دستگاه و پورت ها به ارت.
- امکان ریست برق لینک های رادیویی از راه دور بدون مراجعه به سایت.

مزیت در سرویس میدانی

یک پنل برق مدیریت شده، شلوغی حداپتورها را کاهش می دهد، ردیابی کابل ها را ساده تر می کند و عیب یابی رک را برای تیم فنی سریع تر و دقیق تر می سازد.

پنل برق مدیریت شده برای سایت های منظم تر

POE12AC کنترل از راه دور، مستندسازی پورت ها، عملیات سرویس و مانیتورینگ سایت را در یک یونیت رک ارائه می کند.

کنترل برق از راه دور

روشن یا خاموش کردن تجهیزات رادیویی از طریق وب یا SNMP. در حالت اتوماتیک امکان روشن شدن مجدد پورت پس از ریست زمان دار وجود دارد.

شناسه گذاری پورت ها

برای هر پورت توضیحی مانند نام لینک رادیویی، نقش سایت یا مقصد ثبت کنید تا سرویس میدانی سریع تر و کم خطا تر انجام شود.

نمایش وضعیت

مشاهده وضعیت پورت، دسترسی مدیریت و دمای داخلی دستگاه از طریق رابط مدیریتی.

فرایند سرویس و بازایی

- تعریف رادیوی اصلی یا لینک بک بون سایت.
- ریست خودکار برق رادیوی اصلی در صورت قطع ارتباط با مرکز بالادست.
- ثبت تاریخ نصب دستگاه داخل حافظه دستگاه.
- انجام ریست نرم افزاری و سخت افزاری در زمان سرویس.

شرکت رایان نیوند

۰۲۱-۹۱۰۰۹۲۳۲

۰۲۱-۹۱۰۰۹۶۲۶

۰۹۹۸ ۱۰۸ ۳۰۳۸

info@RayanNivand.com

برق POE متمرکز ۲۴ ولت DC | عبور اترنت گیگابیت | مدیریت از طریق وب و SNMP